

# Pflegeanleitung für Treppen mit geölter Oberfläche

## Allgemeines

Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier auf Holztreppen und sollten umgehend von Ihnen entfernt werden. Ausreichend groß bemessene Schmutzfangschleusen ( Roste, Textile- oder Naturfasermatten ) im Eingangsbereich sind Ihnen eine wertvolle Hilfe zum Schutz gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit. Ansonsten ist die Reinigung von ölbehandelten Holztreppen denkbar einfach.

## Erstreinigung nach dem Einbau der Treppe

Nach Abschluss der Bauarbeiten im Haus sollte die Treppe gereinigt und die Oberfläche aufgefrischt werden. Hierzu wischen Sie die Treppe bitte „nebelfeucht“ mit einem milden Reinigungsmittel ab. Bitte verwenden Sie keine aggressiven oder acetonhaltigen Reiniger und vermeiden Sie unbedingt Staunässe, da diese das Holz aufquellen lässt.

Glätten Sie raue Stellen und reinigen Sie starke Verschmutzungen mit einem Reinigungspad in Faserrichtung. Vorsicht bei pigmentierten Oberflächen, ohne Druck, nur vorsichtig glätten, damit die Pigmentierung nicht beschädigt wird.

Behandeln Sie anschließend die Oberfläche mit dem Pflegeöl natur R101. Hierzu das Pflegeöl auf einen sauberen und trockenen Baumwollappen geben und dann in Faserrichtung einarbeiten. Das Öl nicht direkt auf die Oberfläche gießen. Ölpfützen umgehend mit einem trockenen Lappen aufnehmen.

**ACHTUNG:** Bei den ölgetränkten Lappen besteht **Selbstentzündungsgefahr**. Deshalb die Lappen nach Gebrauch unmittelbar gut durchnässen oder in einem verschlossenen Behälter entsorgen.

**ACHTUNG:** Bitte verwenden Sie zum Auffrischen der Oberfläche keine anderen Ölprodukte, da dies zu Beschädigungen führen kann.

## Regelmäßige Reinigung der Treppe

Grundsätzlich kann die Treppe trocken mit einem Handfeger oder dem Staubsauger von Staub befreit werden. Zur regelmäßigen Reinigung der Treppe empfehlen wir die Treppe mit Holzseife nebelfeucht zu wischen. Bitte vermeiden Sie unbedingt Staunässe.

## Intervallmäßiges Nachölen der Treppe

Zur Erhaltung der behandelten Oberfläche sollte die Treppe regelmäßig, mindestens einmal jährlich mit Pflegeöl natur R101 nachbehandelt werden. Hierzu reinigen Sie die Treppe wie oben beschrieben, um die Oberfläche aufnahmefähig zu machen und tragen anschließend das Pflegeöl natur R101 mit einem sauberen, trockenen Baumwollappen auf.

**ACHTUNG:** Bei den ölgetränkten Lappen besteht **Selbstentzündungsgefahr**. Deshalb die Lappen nach Gebrauch unmittelbar gut durchnässen oder in einem verschlossenen Behälter entsorgen.

**ACHTUNG:** Bitte verwenden Sie zum Auffrischen der Oberfläche keine anderen Ölprodukte, da dies zu Beschädigungen führen kann.

## Kleine Macken und oberflächliche Kratzer in natur geölten Oberflächen

können mit einem feinkörnigen Schleifpapier oder –schwamm entfernt werden. Hierzu mit dem Schleifpapier/ -schwamm vorsichtig in Faserrichtung über die beschädigte Stelle fahren, anschließend die Stelle mit Holzöl natur R101 wie oben beschrieben neu behandeln.

Tiefe Kratzer oder schwere Beschädigungen, sowie Kratzer/Macken in pigmentierten Oberflächen, sollten nur vom Fachmann entfernt werden.