

Pflegeanleitung für Treppen mit lackierter Oberfläche

Allgemeines

Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier auf Holztreppen und sollten umgehend von Ihnen entfernt werden. Ausreichend groß bemessene Schmutzfangschleusen (Roste, Textile- oder Naturfasermatten) im Eingangsbereich sind Ihnen eine wertvolle Hilfe zum Schutz gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit. Ansonsten ist die Reinigung von Holztreppen mit lackierter Oberfläche denkbar einfach.

Erstreinigung nach dem Einbau der Treppe

Nach Abschluss der Bauarbeiten im Haus, sollte die Treppe von Staub und Schmutz gereinigt werden, um Beschädigungen in der Oberfläche wie Kratzer zu vermeiden.

Grundsätzlich kann die Treppe trocken mit einem Handfeger oder dem Staubsauger von Staub befreit werden. Anschließend die Treppe nebelfeucht wischen. Hierzu empfehlen wir etwas Lackpflege ins Wischwasser zu geben. Behelfsweise kann auch ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden. Bitte vermeiden Sie unbedingt Staunässe.

ACHTUNG: Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich lösungsmittelfreie Putzmittel, da lösungsmittelhaltige Putzmittel die Oberfläche beschädigen.

Regelmäßige Reinigung der Treppe

siehe Erstreinigung

Kleine Macken und oberflächliche Kratzer

Durch den mehrfachen Auftrag des Treppenlacks ist die Oberfläche sehr widerstandsfähig. Allerdings können durch das Herunterfallen oder das Verkratzen mit spitzen Gegenständen Risse und Schadstellen in der Oberfläche entstehen. Diese können durch eine Reparatur der Oberfläche ausgebessert werden. Selbstverständlich bieten wir Ihnen dies auch als Serviceleistung an.

Größere Beschädigungen oder stark abgenutzte Oberflächen

Wenn die Oberfläche größer Beschädigungen aufweist oder die Versiegelung nach vielen Jahren des Gebrauchs abgenutzt ist, empfiehlt es sich die Oberfläche fachmännisch überarbeiten zu lassen. Ansonsten kann durch die beschädigten Stellen Wasser in das Holz eindringen, wodurch es sich gräulich verfärbt. Gerne führen wir diese Arbeiten für Sie aus.